


KAMERY STACJONARNE IP
W OBUKOWACH ZEWNĘTRZNYCH:
K10,K11,K12,K14,K15,K16,K17
K18,K19,K20,K22

Puszka połączeniowa hermetyczna 300x220x170
dławiące: 2x PG13,5; 2xPG9;



Uwaga:
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z branżą elektryczną.


Skrzynka do podłączenia kamer typ 1

kabel FTP kat.6A (LSOH)

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w kanalizacji lub korycie PCV

kabel światłowodowy uniwersalny XXG(50/125) w wykopie w ziemi
w OPTO50

kabel zas. YKY3x2,5mm2

		ISM EUROCENTER S.A.	
		02-820 WARSZAWA, UL. WYCZÓŁKI 71	
Obiekt			
SKŁADNICA NIEMCE			
Tytuł rysunku		Skryzynka przyłączeniowa TYP 1	
Branża		Branża	
Systemy Zabezpieczenia Technicznego		CCTV, LPR	
Projektował <i>mgr inż. Dariusz Mocarski</i>		Data 09.2013	
Opracował <i>mgr inż. Grzegorz Mielich</i>		Skala	
Sprawdził <i>mgr inż. Bronisław Skobudzński</i>		Nr Rysunku 07_005	
Nr uprawnień BH.63/5;BH.26/89		Nr uprawnień	