



- UWAGI:
- Wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnic. Istniejące otwory, po demontażu drzwi, dostosować do wymiarów nowej stolarki. Przed poszerzeniem otworów drzwiowych do WC, zamontować dwustronnie nadproże z kątownika stalowego 50x50x5
  - Ściany w WC, anek. kuchennym i pom. gospodarczym - płytki ceramiczne na wysokość 2,1m
  - Drzwi do WC i pom. gospodarczego wyposażone w kratki wentyl.;
  - We wszystkich pomieszczeniach wykonać wentylację, zakończoną na dachu kominkiem wentylacyjnym o cieplonym Ø150. W pomieszczeniach biurowych i pomocniczych zamontować kratki wentylacyjne, w WC i pom. gosp. zamontować wentylatorki kanałowe złączane czujnikiem obecności.
  - Drzwi wewnętrzne bez progów, drzwi zewnętrzne z progiem półokrągłym o wysokości do 10mm;

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Temat	Remont budynku administracyjnego	Projekt bud.-wyk.	
Adres	Lisowice, 59-230 Prochowice (dz. nr 632 obręb Lisowice)	Branża architektoniczna	
Inwestor	Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa	Data	22.07.2019
Tyt. rys.	RZUT PARTERU	Skala	1:75
Projektant	mgr inż. Waldemar Serafinowicz	Rys. nr	4
Sprawdzający			
Rys. opracował	mgr inż. Jarosław Mikołajczyk		