

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe w Magazynie Głównym w Składnicy Agencji Re-
zerw Materiałowych w Szepletowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepletowo
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Łyk (konstrukcyjno-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 11 * 1.76 * 2.25 + 2 * 1.02 * 2.06 + 1.1 * 2.06	m ² m ²	 50.028	
				RAZEM	50.028
2	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, przemysłowe o powierzchni ponad 2 m2. Montaż drzwi p-poż EI-120 wykonanych z dwóch tłoczonych blach stalowych ocynkowanych grub. min. 0,8 mm, wypełnionych wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m3. Drzwi wykończone w kolorze RAL 7035. Każde ze skrzydeł zawieszone na 3 zawiasach 3D z tulejami łożyskowanymi. Skrzydła wyposażone w samozamykacze lub w zawiasy z funkcją samozamykacza, w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, w klamki z tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i szyldem. 2 * 1.02 * 2.06 + 1.1 * 2.06	m ² m ²	 6.468	
				RAZEM	6.468
3	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe, przemysłowe, bezprogowe, dwustronne o powierzchni ponad 2 m2. Montaż drzwi p-poż EI-60/EI120 dwuskrzydłowych (z jednym skrzydłem czynnym drugim biernym) wykonanych z dwóch tłoczonych blach stalowych ocynkowanych grub. min. 0,8 mm, wypełnionych wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m3. Drzwi wykończone w kolorze RAL 7035. Każde ze skrzydeł zawieszone na 3 zawiasach 3D z tulejami łożyskowanymi. Skrzydła wyposażone w samozamykacze lub w zawiasy z funkcją samozamykacza. Skrzydło bierne z listwą przymykową oraz ryglami górnym i dolnym umożliwiającymi blokowanie skrzydła. Skrzydło czynne wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, w klamki z tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i szyldem. 11 * 1.76 * 2.25	m ² m ²	 43.560	
				RAZEM	43.560
4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 11 * (1.76 + 2 * 2.25) + 2 * (1.02 + 2 * 2.06) + 1.1 + 2 * 2.06	m m	 84.360	
				RAZEM	84.360
5	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 340 * 40%	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 340 * 60%	m ² m ²	 204.000	
				RAZEM	204.000
7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 50.028 * 0.10	m ³ m ³	 5.003	
				RAZEM	5.003
8	kalk. własna 1	Utylizacja gruzu oraz zdemontowanych elementów stalowych (ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe)	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000