

## Opis przedmiotu zamówienia

### Łóżko polowe składane, w ilości 3 400 sztuk

Łóżko polowe składane – trójdzielne lub składane na pół, po złożeniu musi być zabezpieczone przed samoczynnym rozłożeniem się. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym rozłożeniem łóżka musi być elementem zintegrowanym z jego ramą.

#### Rama łóżka:

- wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej o wytrzymałości zapewniającej nośność minimum 120 kg
- nie może zawierać elementów ostro zakończonych.

**Konstrukcja łóżka** wykonana w sposób zapewniający jego stabilność po rozłożeniu i korzystaniu z łóżka, tj. wyposażona w co najmniej 8 regulowanych oraz nieruchomych lub unieruchamianych bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi (np. kółka z blokadą dostosowaną do wagi i przeznaczenia łóżka) punktów styku z podłożem, trwale połączonych z łóżkiem (niewymagających dodatkowego montażu elementów łóżka). Dopuszczalne jest zastosowanie kółek transportowych bez blokady, o ile po rozłożeniu nie stanowią one punktów styku, tj. nie są one zaliczane do punktów styku.

**Mechanizm składania łóżka** zintegrowany z jego ramą czy nóżkami / płozami uznaje się za element trwałego połączenia łóżka.

**Elementy stalowe/aluminiowe** malowane na kolor ciemny metodą proszkową lub inną metodą zapewniającą wyższą trwałość od metody proszkowej, farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz promienie UV.

Łóżko wyposażone w jedną z dwóch opcji:

- a) **leżysko łóżka wypełnione pianką polimerową** samogasnącą o gęstości min. 25 kg/m<sup>3</sup> lub pianką uodpornioną na zapalenie o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup>, leżysko z ramą łóżka powinno być połączone sprężynami, pasami, lub innymi elementami elastycznymi, lub
- b) **materac z pianki poliuretanowej** min. 25 kg/m<sup>3</sup>. o podwyższonej wytrzymałości i dobrej przepuszczalności powietrza, nie odkształcający się, o grubości min. 8 cm. Materac wyposażony w osłonę/pokrowiec zdejmowany bez konieczności rozpruwania, z możliwością prania.

**Leżysko łóżka** lub **materac jednoczęściowy** odpowiadające powierzchni spania łóżka, pozwalające na złożenie łóżka wraz z ramą bez demontażu.

W przypadku łóżka trójdzielnego, **zagłówek** o długości minimum 500 mm z możliwością regulacji (minimum 5 - stopniową), zapewniającej położenie w zakresie od 0° do co najmniej 30°.

#### Parametry techniczne łóżka:

- nośność minimalna łóżka 120 kg
- powierzchnia spania 200-210 x 90x100 cm

- długość po rozłożeniu 200 cm – 220 cm
- szerokość po rozłożeniu 90 cm – 110 cm,
- wysokość łóżka pomiędzy 30 a 45 cm – po rozłożeniu
- waga maksymalna, z pokrowcem - 25 kg

**Opakowanie** - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne opakowania jednostkowe zabezpieczające całe łóżko w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka. Łóżko z opakowaniem jednostkowym tworzy **komplet**. Kompletu te muszą być pakowane w opakowanie zbiorcze umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i plombowanie. Opakowania jednostkowe i zbiorcze muszą być wykonane w sposób i z materiału, który umożliwi przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi gwarancji na przechowywanie udzielonej przez Wykonawcę.

Towar musi być dostarczony na certyfikowanych europaletach.

**Gwarancja** nie może obowiązywać krócej niż do 30 września 2026 roku, z zachowaniem opcji jej odpłatnego przedłużenia w ww. okresie obowiązywania podstawowej gwarancji, a gwarancja na przechowywanie bez pogorszenia jakości nie może być krótsza niż 120 miesięcy. Zapisy gwarancyjne oraz dodatkowa opłata za jej przedłużenie nie mogą negatywnie odbiegać od standardowo stosowanej gwarancji i opłat, jeśli takie występują, a narzucone warunki utrzymania gwarancji związanej z przechowywaniem muszą być uzasadnione faktycznymi właściwościami zastosowanych materiałów, tj. w szczególności nie mogą narzucać nieracjonalnie wysokich i nieuzasadnionych wymogów przechowywania.

Wymagane jest dostarczenie łóżek **jednego rodzaju, jednego modelu oraz w jednolitej kolorystyce** – wszystkie łóżka muszą być jednakowe, za wyjątkiem kolejnej serii danego modelu – obiektywnego bezpośredniego następcy.

**Dodatkowe oznakowanie** – w związku z realizacją zamówienia ze środków UE, konieczne jest odpowiednie oznakowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem odpowiednich proporcji (naklejka laminowana, odporna na wodę, zarysowania i promieniowanie UV), w formie:

- naklejki umieszczonej na elemencie łóżka zapewniającym trwałe przyleganie naklejki oraz jej widoczność po rozłożeniu łóżka od strony krótszego boku (np. rama łóżka lub element łączący 2 skrajne nóżki) – przeciwległego do zagłówka, jeśli ten występuje;
- naklejki umieszczonej na opakowaniu jednostkowym;
- naklejki umieszczonej na opakowaniu zbiorczym.

**Inne wymagania:**

- łóżka polowe muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do RARS
- towary muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
- Instrukcja obsługi i specyfikacja w języku polskim i angielskim