

Opis przedmiotu zamówienia

Parawan / ścianka działowa / markiza boczna

- 1) Podstawowe parametry parawanu, ścianki działowej lub markizy bocznej - kompletów:
 - a. Wysokość 160 – 240 cm
 - b. Szerokość całkowita – 160 – 220 cm
 - c. Możliwość rozkładania w sposób zapewniający ułożenie materiału zasłaniającego w 1 osi, tj. dopuszczalny jest materiał pofalowany, ale rama(-y) lub inne elementy do mocowania materiału zasłaniającego muszą tworzyć 1 linię
 - d. Dolna krawędź materiału zasłaniającego – nie wyżej niż 30cm od podłoża
 - e. Materiał zasłaniający nieprzezroczysty oraz bez szczelin wewnętrznych większych niż 0,5mm, jednolitego koloru – kolorystyka dowolna, z wyłączeniem jaskrawych pobudzających kolorów, tj. w szczególności z wyłączeniem odcieni koloru czerwonego i pomarańczowego. W przypadku:
 - i. Tkaniny: gramatura co najmniej 150g/m², z 1 kawałka materiału w 1 ramie czy innym elemencie do mocowania materiału zasłaniającego
 - ii. Pozostałych materiałów: grubość co najmniej 2mm
 - f. Rama lub inne elementy do mocowania materiału zasłaniającego – wykonane ze stali, aluminium lub innego, wytrzymalszego materiału malowane metodą proszkową lub inną metodą zapewniającą wyższą trwałość od metody proszkowej, farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz promienie UV.
 - g. Konstrukcja musi mieć co najmniej po 2 punkty podparcia z każdej strony, trwale połączone z ramą lub innymi elementami do mocowania materiału zasłaniającego, zakończone z obu stron w odległości od osi, o której mowa w pkt. C, co najmniej:
 - i. 8 cm dla wysokości 160-200 cm
 - ii. 12 cm dla wysokości 200-240 cmw poprzek ramy lub innego elementu do mocowania materiału zasłaniającego (+/- 10°). Punkty podparcia nie mogą wymagać trwałego łączenia z podłożem, ścianą czy innymi elementami poza konstrukcją.
 - h. Szczelina boczna pomiędzy ramą lub innym elementem do mocowania materiału zasłaniającego a samym materiałem zasłaniającym nie może być większa niż 3 cm, przy prawidłowym rozłożeniu
- 2) W przypadku zastosowania rozwiązania modułowego, tj. łączenia 2 ścianek lub 2 parawanów, boczna szczelina pomiędzy modułami nie może być większa niż 3 cm
- 3) Opakowanie bezpośrednie – każdy parawan, ścianka działowa czy markiza boczna musi być zapakowany w indywidualne opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt w trakcie

składowania, zawierające wszystkie elementy konstrukcji – komplet, umożliwiające łatwe przenoszenie

- 4) Opakowanie zbiorcze (karton / skrzynia zawierające co najmniej 4 komplety) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres nie krótszy niż 120 miesięcy
- 5) Wymagane jest dostarczenie kompletów jednego rodzaju, jednego modelu oraz w jednolitej kolorystyce – wszystkie komplety muszą być jednakowe, za wyjątkiem kolejnej serii danego modelu – obiektywnego bezpośredniego następcy.
- 6) **Gwarancja** nie może być krótsza niż do 30 września 2026 r. z zachowaniem opcji jej odpłatnego przedłużenia w ww. okresie obowiązywania podstawowej gwarancji, a gwarancja na przechowywanie bez pogorszenia jakości nie może być krótsza niż 120 miesięcy. Zapisy gwarancyjne nie mogą negatywnie odbiegać od standardowo stosowanej gwarancji, a narzucone warunki utrzymania gwarancji związanej z przechowywaniem muszą być uzasadnione faktycznymi właściwościami zastosowanych materiałów, tj. w szczególności nie mogą narzucać nieracjonalnie wysokich i nieuzasadnionych wymogów przechowywania.
- 7) **Dodatkowe oznakowanie.** W związku z realizacją zamówienia ze środków UE, konieczne jest odpowiednie oznakowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w formie:
 - a. naklejki umieszczonej na elemencie zapewniającym trwałe przyleganie naklejki oraz jej widoczność po rozłożeniu parawanu, ścianki działowej lub markizy bocznej po obu jej stronach. Napisy na naklejce nie mogą być odwrócone po prawidłowym rozłożeniu. Naklejki mogą znaleźć się na ramie, innym elemencie do mocowania materiału zasłaniającego i/lub na punktach podparcia. Naklejka laminowana, odporna na wodę, zarysowania i promieniowanie UV
 - b. naklejki umieszczonej na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Naklejka laminowana, odporna na wodę, zarysowania i promieniowanie UV

Inne wymagania:

1. Parawany / ścianki działowe / markizy boczne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do RARS
2. towary muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
3. towar musi być dostarczony na certyfikowanych europaletach
4. Instrukcja obsługi i specyfikacja w języku polskim i angielskim

Kontraktowana ilość – 3 400 sztuk