



Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – „Szczegółowy opis planowanego zamówienia”

CZEŚĆ 1	
1.	Kombinezon ochrony w ilości 6.000 szt. - odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, spełniająca normy EN 943-1:2015 + A1:2019 (lub równoważną) oraz EN 14126:2003 (lub równoważną), - ubrania zgodne z rozporządzeniem EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, - ubrania niehermetyczne, z uszczelnieniem w części twarzowej zapewniającym szczelne połączenie z maską pełnotwarzową (zgodną z PN-EN 136 lub równoważną), - przeznaczone do noszenia aparatu oddechowego na zewnątrz ubrania, - wyposażone w gazoszczelny zamek, dodatkowo chroniony przed zachlapaniem patką, - nogawki ubrania zakończone skarpetą zapewniającą gazoszczelność lub połączone w szczelny sposób na stałe z obuwem z tworzywa sztucznego, - rękawice na stałe zintegrowane z ubraniem zgodne z EN-374-1 (lub równoważną) oraz EN 374-5 (lub równoważną) lub mocowane w sposób zapewniający szczelność połączenia zgodne z EN-374-1, EN 374-5 (lub równoważną) oraz EN 388 (lub równoważną). - ubranie musi być wyposażone w zawór umożliwiający ujście nadmiarowego ciśnienia z wnętrza kombinezonu, - rozmiary kombinezonów: - o 10 % - kombinezon rozmiar M, - o 40 % - kombinezon rozmiar L, - o 40 % - kombinezon rozmiar XL, - o 10% - kombinezon rozmiar XXL.

CZEŚĆ 2	
1.	Hybrydowy system ochrony dróg oddechowych, 120 szt. – hybrydowy system ochrony dróg oddechowych zamontowany na jednym stelażu, zapewniający pracę w wybieranym przez użytkownika trybie oddychania, spośród: o APR – aparat oddechowy z oczyszczaniem powietrza przez min. dwa filtropochłaniacze (podciśnienie),



- PAPR – autonomiczny aparat oddechowy z własnym zasilaniem zapewniający oczyszczanie powietrza przez min. dwa filtropochłaniacze w trybie wymuszonym pompką (nadciśnienie),
- SAR – aparat oddechowy z doprowadzeniem zewnętrznego źródła powietrza,
- SCBA – autonomiczny aparat oddechowy (nadciśnienie).
- system musi zapewniać pracę ratownika przez minimum:
 - 60 minut w trybie pracy SCBA (przy przepływie 40 l/min);
 - 6 godzin w systemie mieszanym przy określonym zanieczyszczeniu.
- system musi być wyposażony w kompatybilną maskę pełnotwarzową o parametrach:
 - zgodną z normą EN 136 (lub równoważną) oraz rozporządzeniem 2016/425 – EN;
 - założona maska nie może nie umożliwiać użytkownikowi zabezpieczenie głowy kaskiem/hełmem;
 - maska powinna posiadać certyfikaty potwierdzające odporność na wybrany bojowy środek trujący przez minimum 12 godzin;
 - ocena pola widzenia zgodna z normą NIOSH CBRN lub równoważną;
- waga systemu: maksymalnie do 19 kg;
- temperatura pracy systemu: od – 20°C do +40°C;
- całość pakowana w wzmocnioną skrzynię transportową.
- dodatkowo wraz z systemem ochrony dróg oddechowych wykonawca dostarczy 4 sprężarki powietrza do napełniania butli stosownych w ww. systemie (napełnienie do ciśnienia roboczego butli); sprężarki pakowane w wzmocnione skrzynie transportowe.